



Boca de incendio C4

SISTEMAS DE EXTINCIÓN



Boca de Incendio Equipada $\varnothing 25$ mm según norma UNE/EN 671-1 y 20 m de manguera semirrígida fabricada según EN 694.

Está compuesta por:

Armario vertical construido en chapa de acero de 1 mm de espesor, pintado en color rojo RAL 3000, de medidas 476 x 660 x 260 mm, con puerta ciega pintada del mismo color, provisto de pretaladro para la entrada de alimentación, manguera, lanza, válvula de asiento, manómetro y latiguillo de alimentación.

La BIE se podrá fabricar en otro color, teniendo el RAL proporcionado por el cliente, y podrá montarse sobre arco de sujeción para montaje en suelo.

Igualmente, bajo demanda, el diseño de la puerta del armario tiene varias opciones: estándar, ciega roja, ciega blanca, semiciega roja, semiciega blanca, totalmente inox, etc..

Características:

- Dimensiones rectangulares para facilitar su instalación en columnas.
- Devanadera de discos de $\varnothing 450$ mm, pintada en rojo, con alimentación axial.
- Manguera semirrígida de $\varnothing 25$ mm y 20 m de longitud, fabricada según Norma EN 694 y con marca CE de conformidad a Norma.
- Guía para manguera que permite la salida de la manguera en cualquier dirección dentro de los 180° frontales.
- Lanza de tres efectos: cierre, pulverización y chorro, conectada por medio de machón roscado al extremo de la manguera.
- Válvula de asiento a 90° de 1", con toma de manómetro de $\frac{1}{4}$ ".
- Manómetro graduado de 0 a 16 bares.
- Latiguillo de alimentación entre la válvula y la devanadera, con manguera semirrígida de $\varnothing 25$ mm.

