



Fuente de Alimentación Externa conmutada.

Existen 2 modelos dependiendo de la necesidad de alimentación del sistema:

- FAE 03: Capacidad de alimentación de 3A (100W).
- FAE 05: Capacidad de alimentación de 5A (155W).

La FAE se ofrece instalada en el interior de un cofre de 418x324x150 mm, lo que permite disponer de un espacio adicional para situar las baterías necesarias en su interior.

Características:

- Capacidad de alimentación de 3A (modelo FAE03) ó 5A (modelo FAE05).
- FAE incorporada en cofre, lo que permite instalar las baterías necesarias en su interior.
- Dimensiones del cofre reducidas: 418x324x150 mm.
- Cofre metálico.
- Cargador de baterías incorporado.
- Existente variante con cofre en color gris.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 V/AC 50 Hz
Tensión salida	30 V/DC
Consumo en reposo	100 mA
Corriente de salida	FAE 03: 3A / FAE 05: 5A
Cargador de baterías	Si
Humedad	20 - 95% RH
Temperatura	-10°C +50°C
Dimensiones	418 x 324 x 150 mm
Protección IP	IP 30

Esquema de conexión
FAE03/05 con módulo de relés

