



SISTEMA CONVENCIONAL

SIR24B SIR24BL SIR24B+BSLC SIR24C



Sirenas de interior/exterior


Serie de sirenas de interior y exterior para conectarse directamente a la salida de sirena de las centrales o módulos de relés.

SIRENA SIR24B, SIR24BL, SIR24BZA y BSLC

- Sirena de interior/exterior construida en ABS rojo.
- Gran volumen de sonido. Bajo consumo.
- Certificada EN54-3.
- 32 tonos seleccionables. Control de volumen.
- Sincronización automática.
- SIR24B: Sirena.
- SIR24C: Sirena con luz, certificada EN54-23.
- SIR24BL: Sirena con luz.
- SIR24BZA: Sirena con zócalo alto.
- BSLC: Base con luz, certificada EN54-23.
- Todas las sirenas tienen diodo incorporado.

Rango de voltaje	9-28 Vdc
Consumo:	
(usando tono 3)	a 24Vdc 16mA (SIR24B) 20mA (SIR24BL) 49mA (SIR24C)
(usando tono 7)	a 24Vdc 32mA (SIR24B+BSLC)
Volumen de salida	a 24 Vdc 102 dB (tono 3) SIR24C 107dB (tono 23)
Temperatura operativa	-25°C a +70°C
Dimensiones	Ø95 x 91 mm Ø95 x 107 mm (SIR24BL/SIR24BZA) Ø95 x 95 x 135 mm (SIR24B+BSLC) Ø100 x 98 mm (SIR24C)
Protección IP	IP54-SIR24B IP65-SIR24BL IP65-SIR24BZA IP65-SIR24B+BSLC IP21C-SIR24C (base baja) IP65-SIR24C (base alta)

SIRENA SIR24B + BSLC



SIRENAS SIR24B, SIR24BL Y SIR24BZA

